



## DEPÓSITOS GRG APLITANK



Depósitos móviles en polietileno para el transporte de gasóleo.

Depósitos para gasóleo transportables fabricados en polietileno lineal con moldeo rotacional que los hace compactos pero ligeros.

El equipo incluye: tapón de carga de aluminio con válvula de seguridad, grupo de trasvase, entradas para la elevación a plena carga con horquillas y asas para la elevación en vacío.

Todos los insertos están realizados con aluminio anodizado o latón.

### APLITANK 220

- ☑ Capacidad nominal: 220 litros
- ☑ Dimensiones: 912x601x622h máx. mm
- ☑ Peso en vacío con bomba manual: 14 kg
- ☑ Peso en vacío con grupo de bomba: 24 kg
- ☑ Espesor: 5 mm
- ☑ Contador de litros electrónico digital K24 (opcional)

Bomba 12 o 24V 40 l/m.  
Cable y pinzas conexión batería (4mt)  
Pistola automática

### APLITANK 440

- ☑ Capacidad nominal: 440 litros
  - ☑ Dimensiones: 1200x800x785 mm
  - ☑ Peso en vacío: 42 kg
  - ☑ Peso en vacío con grupo de bomba 12V: 52 kg
  - ☑ Espesor: 6,5 mm
  - ☑ Indicador de nivel
  - ☑ Tapa para bloquear con candado
  - ☑ Contador de litros electrónico digital K24 (opcional)
- Bomba 12 o 24V 40 l/m.  
Cable y pinzas conexión batería (4mt)  
Pistola automática



Filtro de aspiración en línea



\* Contador de litros electrónico digital k24 .....

☎ 935 407 900



ENVÍO A PENÍNSULA GRATUITO!

[nfo@aplieco.com](mailto:nfo@aplieco.com)