

DEPOSITOS DE GASOIL PLÁSTICO: SIMPLE Y DOBLE PARED

SIMPLE PARED

- Depósitos fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad.
- Faciles de instalar, posibilidad de interconectar mediante tuberias
- Fabricados conforme a la Norma Española UNE EN-13341 para el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos con un punto de inflamación superior a 55°C.
- Cumplen con la ITC-IP-03.

MODELO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO
RD 500	500 L	1125 mm	650 mm	963 mm
RD 700	700 L	1125 mm	650 mm	1330 mm
RDE 1000	1000 L	1125 mm	650 mm	1920 mm
RD 1000	1000 L	1670 mm	740 mm	1200 mm
RD 1500	1500 L	1670 mm	740 mm	1800 mm
RD 2000	2000 L	1670 mm	880 mm	1850 mm
RD 3000	3000 L	2230 mm	995 mm	1610 mm
DH 750	750 L	720 mm	720 mm	1700 mm
DH 1000	1000 L	780 mm	780 mm	1980 mm



DOBLE PARED

- El cuerpo interior está fabricado en polietileno de alta densidad y alto peso molecular mediante extrusión soplado.
- La protección exterior está fabricada igualmente en polietileno y protege al depósito interior.
- Estos modelos están especialmente diseñados para el almacenamiento de gasoil sin necesidad de utilizar el cubeto de retención.
- Su estructura integramente en polietileno permite que sea ligero y muy manejable.
- Posibilidad de interconectar mediante tuberías varios depósitos a un mismo tiempo.
- Cumple la ITC-IP-03

MODELO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO
TRIOSAFE 750	750 L	780 mm	780 mm	1710 mm
TRIOSAFE 1000	1000 L	810 mm	810 mm	1990 mm
TRIOSAFE 1100	1000 L	1580 mm	780 mm	1360 mm
TRIOSAFE 1500	1500 L	1580 mm	790 mm	1720 mm
TRIOSAFE 2000	2000 L	1840 mm	1000 mm	1902 mm

