

DEPÓSITOS DE GASOIL - PLÁSTICO

SIMPLE PARED

CARACTERÍSTICAS

Depósitos fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad. Requieren **cubeto de retención** debido a su simple pared.

Diseño extremadamente ligero que garantiza la **máxima comodidad** durante el **transporte**, manipulación e instalación.



MODULARES	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
APLIMOD 500	500 L	780 mm	780 mm	1.100 mm	21 kg
APLIMOD 700	700 L	780 mm	780 mm	1.490 mm	28 kg
APLIMOD 1.000	1.000 L	780 mm	780 mm	2.000 mm	40 kg
ESTÁNDARES	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
APLISTAN 1.000	1.000 L	1.650 mm	720 mm	1.260 mm	36 kg
APLISTAN 1.500	1.500 L	1.650 mm	720 mm	1.750 mm	47 kg
APLISTAN 2.000	2.000 L	2.180 mm	720 mm	1.780 mm	81 kg
APLISTAN 2.500	2.500 L	2.170 mm	890 mm	1.730 mm	97 kg
ESTRECHOS	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
APLIES 700	700 L	1.190 mm	660 mm	1.240 mm	27 kg
APLIES 1.000	1.000 L	1.190 mm	660 mm	1.810 mm	39 kg

DOBLE PARED

CARACTERÍSTICAS

Tanque **interior de polietileno autoporante** y alto peso molecular mediante proceso de extrusión soplado.

Envoltorio exterior fabricada en polietileno de alta densidad que actúa como cubeto de retención, **garantizando la estanqueidad** total de la instalación.

Equipamiento incorporado: **reloj indicador de nivel** y **alarma**.



MODELO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO
APLICONFORT-69 700	700 L	1.280 mm	690 mm	1.260 mm	52 kg
APLICONFORT-69 1.000	1.000 L	1.280 mm	690 mm	1.830 mm	72 kg
APLICONFORT-75 1.000	1.000 L	1.740 mm	750 mm	1.310 mm	66 kg
APLICONFORT-75 1.500	1.500 L	1.740 mm	750 mm	1.800 mm	98 kg
APLICONFORT-78 2.000	2.000 L	2.290 mm	780 mm	1.810 mm	148 kg

* Transporte incluido en Península

DEPÓSITOS DE GASOIL - PLÁSTICO

NORMATIVA

Depósitos fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad. Conformes a la **Norma EN 13341:2005+A1:2011** para el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos con un punto de inflamación superior a 55°C. Cumplen con la **ITC-IP-03**. Llevan el **marcado CE**.

Los depósitos de doble pared están compuestos por un tanque de simple pared que lleva el marcado CE conforme a la **Norma EN 13341:2005+A1:2011** y un cubeto de retención de capacidad igual o superior a la del tanque simple interior y que serviría para retener el producto contenido en el tanque interior en caso de fugas.

Nuestros depósitos han superado los **ensayos de resistencia al fuego** según la **Norma NF XP M 88-561**, obteniendo la certificación de los laboratorios MPA.



MODULARES

ideales para instalar en espacios reducidos



ESTRECHOS

modelos diseñados para el paso por puertas estrechas



INSTALACIONES EN BATERÍA

consigue grandes capacidades de almacenamiento

ACCESORIOS

Indicados para simple pared:



cubeto de retención



reloj indicador de nivel

Indicados para simple/doble pared:



kit de aspiración



kit base de unión



instalación de depósitos en batería