

DEPÓSITOS PARALELEPIPÉDICOS DE ACERO PARA COMBUSTIBLE

CARACTERÍSTICAS

- **Depósitos de acero** de simple o doble pared, con capacidades de 250 L hasta 2.000 L.
- Tanques para **almacenamiento de combustibles líquidos** y carburantes, especiales para quemadores, motores, suministro a vehículos y calefacción.
- Dotados de pies, orificios provistos de dispositivos de obturación y **protección para el transporte**.
- Los modelos de doble pared disponen de un orificio para su **purga o limpieza**.
- Equipados con 4 conexiones de 2", paredes de chapa de acero de 2mm de espesor.
- Perfectos para almacenamiento en superficie de **gasóleo doméstico para calefacción** y combustible diésel en el interior de edificios.



SIMPLE PARED

CAPACIDAD	ALTO	LARGO	ANCHO
250 L	1.013 mm	500 mm	500 mm
500 L	1.018 mm	1.000 mm	500 mm
750 L	1.213 mm	1.000 mm	650 mm
1.000 L	1.113 mm	1.500 mm	620 mm
1.500 L	1.513 mm	1.500 mm	700 mm
2.000 L	1.513 mm	1.500 mm	900 mm

DOBLE PARED

CAPACIDAD	ALTO	LARGO	ANCHO
250 L	1.263 mm	500 mm	550 mm
500 L	1.263 mm	1.000 mm	550 mm
750 L	1.363 mm	1.000 mm	680 mm
1.000 L	1.513 mm	1.500 mm	680 mm
1.500 L	1.663 mm	1.500 mm	750 mm
2.000 L	1.663 mm	1.500 mm	950 mm



*Transporte no incluido

DEPÓSITOS PARALELEPIPÉDICOS

NORMATIVA

Depósitos fabricados conforme a la Normativa Europea UNE 62.352 -1999, para almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos.

El material empleado en la fabricación del cuerpo del depósito es acero, según Normativa Europea UNE - EN 10025.



GASÓLEO




QUEMADORES



SUMINISTRO FLOTAS



CALEFACCIÓN



MOTORES

4 conexiones de 2" usos habituales:

- reloj indicador
- aspiración
- llenado
- venteo
- ...

seta cortafuegos

placa identificativa

chapa 2 mm espesor

modelos de doble pared con orificio para purga / limpieza

patas

