

# DEPÓSITOS DE GASOIL - PLÁSTICO

## SIMPLE PARED

### CARACTERÍSTICAS

Depósitos fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad. Requieren  **cubeto de retención**  debido a su simple pared.

Diseño extremadamente ligero que garantiza la  **máxima comodidad**  durante el  **transporte** , manipulación e instalación.



MODULARES		CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	PRECIO
APLIMOD	500	500 L	780 mm	780 mm	1.100 mm	21 kg	244 €
APLIMOD	700	700 L	780 mm	780 mm	1.490 mm	28 kg	277 €
APLIMOD	1.000	1.000 L	780 mm	780 mm	2.000 mm	40 kg	320 €
ESTÁNDARES		CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	PRECIO
APLISTAN	1.000	1.000 L	1.650 mm	720 mm	1.260 mm	36 kg	326 €
APLISTAN	1.500	1.500 L	1.650 mm	720 mm	1.750 mm	47 kg	429 €
APLISTAN	2.000	2.000 L	2.180 mm	720 mm	1.780 mm	81 kg	582 €
APLISTAN	2.500	2.500 L	2.170 mm	890 mm	1.730 mm	97 kg	933 €
ESTRECHOS		CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	PRECIO
APLIES	700	700 L	1.190 mm	660 mm	1.240 mm	27 kg	252 €
APLIES	1.000	1.000 L	1.190 mm	660 mm	1.810 mm	39 kg	327 €

## DOBLE PARED

### CARACTERÍSTICAS

Tanque  **interior de polietileno autoporante**  y alto peso molecular mediante proceso de extrusión soplado.

Envoltorio exterior fabricada en polietileno de alta densidad que actúa como cubeto de retención,  **garantizando la estanqueidad**  total de la instalación.

Equipamiento incorporado:  **reloj indicador de nivel**  y  **alarma** .



MODELO	CAPACIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	PRECIO	
APLICONFORT-69	700	700 L	1.280 mm	690 mm	1.260 mm	52 kg	545 €
APLICONFORT-69	1.000	1.000 L	1.280 mm	690 mm	1.830 mm	72 kg	654 €
APLICONFORT-75	1.000	1.000 L	1.740 mm	750 mm	1.310 mm	66 kg	592 €
APLICONFORT-75	1.500	1.500 L	1.740 mm	750 mm	1.800 mm	98 kg	834 €
APLICONFORT-78	2.000	2.000 L	2.290 mm	780 mm	1.810 mm	148 kg	1.186 €

\* IVA y transporte no incluidos

# DEPÓSITOS DE GASOIL - PLÁSTICO

## NORMATIVA

Depósitos fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad. Conformes a la **Norma EN 13341:2005+A1:2011** para el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos con un punto de inflamación superior a 55°C. Cumplen con la **ITC-IP-03**. Llevan el **marcado CE**.

Los depósitos de doble pared están compuestos por un tanque de simple pared que lleva el marcado CE conforme a la **Norma EN 13341:2005+A1:2011** y un cubeto de retención de capacidad igual o superior a la del tanque simple interior y que serviría para retener el producto contenido en el tanque interior en caso de fugas.



### MODULARES

ideales para instalar en espacios reducidos



### ESTRECHOS

modelos diseñados para el paso por puertas estrechas




### INSTALACIONES EN BATERÍA

consigue grandes capacidades de almacenamiento

Nuestros depósitos han superado los **ensayos de resistencia al fuego** según la **Norma NF XP M 88-561**, obteniendo la certificación de los laboratorios MPA.

## ACCESORIOS



cubeto de retención



reloj indicador de nivel



seta ventilación PVC



kit de aspiración



kit base de unión

## LA IMPORTANCIA DE LOS DETALLES

instalación de depósitos en batería



todos los tapones tienen una medida universal de 2" pulgadas, siendo roscables todos los accesorios necesarios: seta, reloj, kit, etc.

